

Intervento di riparazione parquet

Riparazione parquet

Taglio con circolare radiale della pavimentazione sportiva da 20 mm in rovere, multistratida 12 mm e rimozione dell'elemento elastico formato da materassino da 15 mm.

Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione. Particolare attenzione dovrà essere effettuata sull'ancoraggio tra pavimentazione esistente e nuova pavimentazione, le lavorazioni dovranno essere effettuate a pantografo per il perfetto assemblaggio. Vi è compresa la fornitura del nuovo materassino, il nuovo multistrati fenolico di conifera e il parquet sportivo.

Superficie fornita: 25,00 m²

Superficie posata: 20,00 m²

Manutenzione parquet sportivo

La levigatura viene effettuata con apposito veicolo elettrico di nuova concezione che consente di levigare il pavimento sportivo in modo assolutamente omogeneo.

La stabilità del corpo macchina è garantita dal basso baricentro che ne previene rovesciamenti, oscillazioni ed assicura una rifinitura perfetta grazie alla velocità costante.

Fasi di lavorazione:

- levigatura effettuata con vari passaggi utilizzando carta abrasiva a grana 36 – 60 – 100;
- aspirazione con aspirapolvere professionale;
- stesura con appositi rulli da 50 cm della prima mano di vernice ignifuga;
- ad essiccazione avvenuta, si procederà con la stesura con appositi rulli da 50 cm della seconda mano di vernice ignifuga;
- carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180, aspirazione con aspirapolvere professionale e pulizia a più cicli con panni a forbice per l'asportazione totale della polvere residua sul pavimento;
- stesura con appositi rulli da 50 cm della terza mano di vernice ignifuga;

La vernice adottata dovrà essere certificata secondo la seguente normativa europea:

- **EN 13501 reazione al fuoco;**
superficie di mq. 675,00

Segnaletiche ed accessori

esecuzione della segnatura delle linee da 50 mm dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni, con l'applicazione di resine poliuretatiche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura: vengono effettuate due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve da 50 mm sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione da 50 mm dei campi da gioco secondo il seguente schema:

Pallacanestro Colore bianco RAL 9003

Colorazione del pavimento in colore celeste FIBA eseguita con lo stesso procedimento di tracciatura segnaletiche a cui fanno seguito due mani di colore.

La superficie colorata corrisponde alle aree dei tre secondi, al cerchio centrale e alla fascia di delimitazione di **2 metri**.

Pallavolo Colore rosso RAL 3020

LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI ED ULTIMARSI ENTRO IL 13 OTTOBRE 2021